

Динго-АТ-2020 алкотестер



Алкотестер **Динго АТ-2020** предназначен для измерения содержания алкоголя в организме по выдыхаемому воздуху.

Алкотестер может использоваться для самоконтроля. Работа анализатора Динго АТ-2020 полностью автоматизирована, все этапы подготовки и проведения измерения сопровождаются звуковой сигнализацией и сообщениями на дисплее анализатора.

На лицевой стороне алкотестера расположены кнопка Вкл./Выкл. и цифровой дисплей, подсветка которого может менять цвет в зависимости от полученного результата. На оборотной стороне анализатора расположена крышка отсека для батарей питания. В левом

торце анализатора имеется гнездо для мундштука, в противоположном торце выходное отверстие для выдыхаемого воздуха.

Внешний вид алкотестера



Анализатор Динго АТ-2020 удобен и прост в применении. Управление анализатором производится посредством единственной кнопки.

В алкотестере используется электрохимический сенсор для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе.

При выполнении измерений используются сменные индивидуальные пластиковые мундштуки. Мундштуки поставляются в целлофановой упаковке, которая вскрывается непосредственно перед проведением измерения.

На дисплее отображаются результаты измерений, а также сообщения о режимах работы анализатора, указания оператору и информация о состоянии заряда батарей питания.

Стандартная комплектация:

- анализатор,
- мундштук (4шт.),
- батарейка 9В,
- пластиковый кейс,
- инструкция по эксплуатации.



Технические характеристики

тип датчика	электрохимический
продувание	с мундштуком
индикация	4-х разрядный дисплей с подсветкой
диапазон показаний	0,00-4,00 промилле
время подготовки	до 15-35 секунд
время установки показаний	около 3-20 секунд
рабочая температура	от 0°до 40°С
межкалибровочный интервал	500 тестов или раз в год
питание	1 щелочная батарейка 9В
размеры	125x56x24мм
число тестов без подзарядки	до 1000 тестов
вес	131 г
гарантия	на прибор: 12 месяцев
производство	Корея