



ЛАБ-ПРО-ШВЛВЖ-J-120.75.240-F20 шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ
Рабочая поверхность: FRIDURIT 20мм

Технические характеристики:

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1200	1160
Глубина, мм: 750	600
Высота, мм: 2400	1340

Базовая Комплектация

- передние направляющие стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик - кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- задняя, верхняя, боковые панели - металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- один подъемный экран - закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-670мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме
- средний неподвижный экран - закаленное стекло в алюминиевой раме
- верхний неподвижный экран - металл
- на верхней панели
- противовзрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 2x18 Вт IP65 отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца - 170мм)
- два уровня вытяжки
- в задней панели
- четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
- технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
- противовес размещен в левой передней стойке-пилоне
- в правой стойке-пилоне
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- электромонтажная коробка (IP65) расположена на оборотной стороне сервисной панели
- Рамное основание
- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- передние стойки - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- регулируемые опоры