

## **БП будка психрометрическая со штативом М-33**



Психрометрическая будка БП служит для установки приборов (кроме самопишущих), измеряющих температуру и влажность воздуха, предназначена для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, ветра и солнечной радиации.

В будке установлен штатив М-33 для крепления термометров и волосного гигрометра, в частности гигрометра марки М-19, предназначенного для измерения относительной влажности воздуха.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Будка должна устанавливаться на высоте 1,8 метра над землей, таким образом, чтобы резервуары термометров находились на высоте 2 метров от поверхности земли.

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Материал	Дерево, окрашена свинцовыми белилами, приготовленными на натуральной олифе
Размеры (внутренние)	460 x 290 x 525 мм
Габаритные размеры	Ширина 540 мм, глубина 370, глубина с крышей 556 мм, ширина крыши 720 мм, высота будки 720 мм
Масса	32 кг
Класс безопасности	4Н. ГОСТ 14211-69

Близкий аналог модель БС будка метеорологическая, в которой имеются приспособления для установки самопишущих метеорологических приборов.

### ***Стандартный комплект поставки:***

- БП будка психрометрическая со штативом М-33.
- Техническая документация.