



## **IC-F16, IC-F26 радиостанции**



### ***Особенности***

- Li-Ion аккумулятор без «эффекта памяти» BP-232N входит в стандартный комплект IC-F16 и обеспечивает время работы до 8 часов. Дополнительные аккумуляторы BP-232 или NBP-232 увеличивает время работы радиостанции до 14 часов;
- широкий диапазон частот. Станции имеют расширенный диапазон частот 136–174МГц или 400–470 МГц (по две антенны на каждый диапазон). 16 программируемых каналов из рабочего диапазона. Простой выбор канала при помощи вращения специальной ручки;
- компактные размеры и малый вес. Корпус из ударопрочного пластика и алюминиевый каркас отвечают требованиям стандарта MILSTD 810;
- встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone;
- 2 программируемых кнопки;
- внутренний разъем для установки дополнительных модулей маскировщика речи ( UT-109, UT-110, 04XK100 ), датчика горизонтального положения или декодера DTMF;
- поддержка некоторых команд стандарта BIIS (цифровой обмен информацией и командами): групповые и индивидуальные вызовы, статусные сообщения;
- электронный серийный номер;
- переключаемый шаг сетки частот (25/12.5kHz).

### ***Технические характеристики***

Характеристики	Значения
Диапазон частот (МГц)	136-174 / 400-470
Количество каналов	16
Шаг сетки (КГц)	25/12.5
Мощность передатчика, Вт	5 / 4
Напряжение питания, В	7.2
Чувствительность, мкВ (12 дБ SINAD)	0.25
Диапазон рабочих температур	-30...60 °С
Габариты, мм.	53x120x38
Вес с аккумулятором, г.	230

### **Аксессуары к IC-F16 / IC-F26**

Обозначение	Описание
BP-232N	Li-Ion аккумулятор, 2000 мАч
NBP-230	Li-Ion аккумулятор, 950 мАч
NBP-232	Li-Ion аккумулятор, 2000 мАч
BC-119N+AD-106+BC-145	Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч



BC-160+BC-145	Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч
BC-602	Быстрое зарядное устройство, 2 ч
CP-17L	Автомобильный кабель питания для зарядного устройства
MB-93	Клипса поворачивающаяся
MB-94	Клипса-крокодил
BC-121N+6xAD-106+БП	Комплект: 6-ти позиционное зарядное устройство, 2 ч.
HS-94	Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1L)
HS-95	Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS-1L)
HS-97	Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1L)
VS-1L	Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L
HM-131L	Выносная тангента, угловая вилка
HM-450L	Выносная тангента повышенной прочности, угловая вилка
SP-13	Головной телефон (вкладной)
UT-108	Модуль декодера Sicom2004 DTMF
UT-109	Модуль маскиратора речи ( частотная инверсия, 32 кода)
UT-110	Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов)
UT-113	Датчик горизонтального положения
FA-SC S	Антенна (укороченная) • FA-SC56VS: 146–162MHz • FA-SC57VS: 160–174MHz • FA-SC73US: 450–490MHz
FA-SC	Антенна • FA-SC24V: 136–150MHz • FA-SC55V: 146–174MHz • FA-SC25U: 400–430MHz • FA-SC57U: 430–470MHz • FA-SC72U: 470–520MHz