

## **ККТ-61,62,63,65,68 контроллер кулачкового типа**



Контроллеры серии **ККТ-60** предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока серии МТ путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

### **Основные типы контроллеров**

ККТ-61	100А
ККТ-62	100А
ККТ-63	75А
ККТ-65	100А
ККТ-68	75А
ККП-1122	

### **Технические характеристики кулачковых контроллеров серии ККТ-60А**

Тип	Число положений		Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А	Максимальная мощность электродвигателя при ПВ 40%, кВт		Масса, кг
	вперед подъем	назад спуск		220В	380-500В	
ККТ-61А	5	5	100	22	30	12,5
ККТ-62А	5	5	100	2x22	2x30	12,5
ККТ-63А	1	1	75	11	15	12,5
ККТ-65А	5	5	100	-	30	12,5
ККТ-66А	5	5	75	-	22	12,5
ККТ-68А*	5	5	100	50	80	12,5

\*Мощность зависит от величины контактора в цепи статора и указана для случая комплектования контроллера с реверсом ТР-160 У2 и ТР-120Т2.





### Габаритный чертеж

