

## Импульс-427-SS часы электронные вторичные офисные



Электронные цифровые часы Импульс-427-SS предназначены для отображения единого точного времени в системах часофикации.

Часы являются вторичными (ведомыми), то есть показания времени передаются согласно сигналу, получаемому от первичных часов (мастер-часов) или часовой станции. При отсутствии сигнала часы могут работать автономно.

В светодиодных часах Импульс-427-SS время и дата отображаются попеременно в четырехразрядном цифровом формате: время — в часах и минутах, дата — число и месяц.

Объединение вторичных часов Импульс-427-SS в систему единого времени выполняется по параллельному принципу. На корпусе часов установлен двухконтактный разъем для подключения специального провода синхронизации.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Особенности часов:**

- Классический дизайн.
- Большой ресурс работы: более 100000 часов.
- Повышенная гарантия — 2 года.
- Простота подключения и настройки.
- Возможность установки метеодатчиков.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций.
- Электронные часы «Импульс» — гарантия точности хода и долговечности.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Тип табло	электронные вторичные часы для построения системы единого времени / часофикации
Тип синхронизации	по принципу «Мастер-Ведомый»
Габаритные размеры	840x330 мм
Отображаемые параметры: – текущее время и дата попеременно – формат индикаторов	[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ] [88:88]
Индикаторы: – высота индикаторов – расстояние видимости – тип индикаторов – угол обзора – ресурс работы	270 мм до 110 м светодиоды 120° 100000 ч
Управление стандартное	синхронизация времени от Мастер-часов (MS) или от часовой станции; пульт ДУ на ИК-лучах* (дальность действия до 10 м) — по запросу, 1 шт. на весь заказ
Условия эксплуатации: – тип помещения – температурный режим – класс пыли- и влагозащиты корпуса	сухое закрытое помещение +5... +40°C IP54
Питание: – напряжение – потребляемая мощность – длина кабеля питания	220 В / 50 Гц 8 Вт 1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания

Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; цвет корпуса и профиля черный
Стандартное крепление	2 петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Гарантийный срок	2 года

\*Пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

**Примечание:**

1. При заказе двух и более вторичных часов поставляется два пульта ДУ на весь заказ, дополнительные пульты поставляются опционально.
2. Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

**Варианты исполнения**

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-427-SS-R	красный	0,5 Кд
Импульс-427-SS-Y	желтый	0,5 Кд
Импульс-427-SS-G	зеленый	0,3 Кд
Импульс-427-SS-B	синий	0,5 Кд
Импульс-427-SS-W	белый	0,5 Кд

**Стандартный комплект поставки:**

- Электронное табло Импульс-427-SS — 1 шт.
- Технический паспорт — 1 экз.
- Упаковка — 1 шт.

**Дополнительные опции:**

- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Опция «Ретранслятор» (MS-SS, до 25 ч).
- Расписание звонков + встроенная сирена (2 Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2 Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А).
- Звуковой сигнал «Начало каждого часа» (BPN, встроенная сирена).