



TDS-3 солемер



Удобный карманный прибор TDS-3 предназначен для бытовых и профессиональных измерений качества воды из различных источников: мембранных или проточных фильтров, кувшинов, колодцев, скважин, бассейнов, аквариумов. Также применяется при подготовке различных растворов и очистке воды для гидропоники.

При помощи TDS метра можно в любой момент проверить качество питьевой воды дома, на работе, в путешествиях и на отдыхе. Снабжен термометром. Поставляется в защитном чехле из качественного кожзаменителя с клипсой для крепления на ремне.

Аббревиатура TDS расшифровывается как Total Dissolved Solids – общее содержание растворенных твердых веществ.



Области применения

Солемер TDS-3 используется для определения количества растворённых примесей в воде, то есть уровня её загрязнённости (или жёсткости).

Особенности:

- Широкий диапазон. Подходит для большинства применений.
- Автоотключение. Отключение через 10 минут для продления срока службы элементов питания.
- Легкочитаемый большой экран.
- Функция Hold. Для фиксации (запоминания) результатов измерения на дисплее прибора.
- Термометр. Функция измерения температуры.
- Защитный чехол: Для хранения и переноски.

Технические характеристики

Наименование	Значение
TDS Диапазон	0 — 9990 ppm (мг/л)
Калибровка	заводская раствором NaCl 342 ppm
Диапазон измерений температуры	0-80 °C
Цена деления	1 ppm, 1°C
Точность	±2 %
Автоматическая температурная компенсация (ATC)	0-80 °C (33-122 °F)
Источник питания	2 x 1,5V (элементы LR44 в комплекте)
Срок службы батарей	1000 часов использования
Размеры	155x31x23 мм
Вес	57 г
Вес брутто	67 г



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Комплект поставки:

- TDS-3 солемер.
- Чехол для переноски и хранения.
- Инструкция.