

Drivesafe-II алкотестер



Алкотестер **Drivesafe II** является новой модификацией известной модели Drivesafe и позволяет осуществлять экспрессный анализ массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе воздуха. Прибор оснащен современным электрохимическим сенсором, позволяющим достичь высокой точности и стабильности измерений, а также повысить скорость подготовки к тесту и небольшим энергопотреблением.

Алкотестер Drivesafe II оснащен полноценной системой контроля продувания. В зависимости от результатов меняется цвет подсветки дисплея.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип датчика	электрохимический
Продувание	С мундштуком, Мундштук "Drivesafe II"
Отображение результатов	Дисплей, цифровой: 4 знака
Единицы измерения	мг/л
Диапазон измерений	0.00-0.95 мг/л
Диапазон показаний	0.00-9.99 мг/л
Пределы доп. погрешности	±0.03мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне 0.3-0.95 мг/л, При температура 20°C ± 5°C
Минимальная концентрация алкоголя	0.03 мг/л
Дискретность шкалы	0.01
Подготовка к первому тесту	до 30 секунд
Подготовка к повторному тесту	30-60 секунд
Время установки показаний	до 10 секунд
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Межповерочный интервал	12 месяцев
Память	Нет
Питание	Батарейки АА, 2 шт.
Размеры (высота/ширина/длина)	137x59x26, мм.
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки)	1 000, (ориентировочное)
Комплектация	Алкотестер, 5 мундштуков, батарейки АА-2шт., паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации
Подключение к ПК	Нет
Подключение к мобильному принтеру	Нет
Периодичность технического обслуживания	5000 тестов или раз в 12 месяцев
Сертификат типа средств Измерения	да
Сертификат Росздрава РФ	да
Вес	155, г.
Счетчик тестов	Нет
Гарантия	12 месяцев (на прибор и сенсор)
Серия	ACS
Сменный сенсорный элемент	Нет

Сфера применения	медицинское освидетельствование
Средняя наработка на отказ	8 000 тестов
Срок службы прибора	5 лет
Срок службы сенсора	2 года

Стандартная комплектация:

- Алкотестер;
- 5 мундштуков;
- батарейки АА-2шт.;
- паспорт с отметкой о первичной поверке;
- руководство по эксплуатации.

