



ЦКВ весы крановые цифровые



Цифровые крановые весы предназначены для статического взвешивания грузов, подвешенных на крюк крана. Обладают лучшим соотношением цена / качество.

Могут эксплуатироваться вне помещений при любых погодных условиях.

Используются в процессе погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, при коммерческих операциях или на этапах технологического цикла производства.

Особенности:

- качественные тензодатчики с наивысшей пылевлагозащитой и широким температурным диапазоном;
- специальная конструкция без резьбовых соединений с повышенной надежностью на разрыв (до 600% от НПВ), ударопрочный корпус;
- подвеска имеет две вращательные степени свободы для точного взвешивания;
- низкая строительная высота;
- крупный яркий индикатор веса, небликующий экран;
- пульт дистанционного управления на инфра-красных лучах;
- модуль BlueTooth для беспроводной передачи веса на расстояние до 100 м;
- длительное время работы от встроенного герметичного аккумулятора;
- режим экономии энергии при простое.

Технические характеристики

Характеристики	Значения	
	«Стандарт»	«Экстра»
Рабочий температурный диапазон датчика, °С	от -20 до +65	от -30 до +70
Диапазон термокомпенсации датчика, °С	от -10 до +40	от -20 до +55
Степень пылевлагозащиты датчика / весов в целом	IP67 / IP65	IP68 / IP65
Материал датчика	сталь	нержавеющая сталь
Время непрерывной работы / в режиме экономии энергии /среднее, часов	48 / 160 / около 100	
Тип аккумулятора	сменный, 12 В, 7 А/ч	
Время полной зарядки аккумулятора, часов	12	

Наименование	ЦКВ-1т-М	ЦКВ-2т-М	ЦКВ-3т-М	ЦКВ-5т-М	ЦКВ-10т-М	ЦКВ-10т-Б	ЦКВ-20т-Б	ЦКВ-30т-Б
Наибольший предел взвешивания, кг	1 000	2 000	3 000	5 000	10 000	10 000	20 000	30 000
Наименьший предел взвешивания, кг	10	20	20	40	100	100	200	400
Дискретность отсчета, кг	0,5	1	1	2	5	5	10	10
Погрешность в эксплуатации, кг	0,5...1,5	1...3	1...3	2...6	5...15	5...15	10...30	10...30
Строительная высота, мм	345	395	500	540	795	795	850	980
Габаритные размеры, мм:								
– длина	270	270	300	300	390	410	410	700



– ширина	200	200	200	200	200	400	400	550
– высота	390	455	590	635	920	920	1015	1700
Высота светодиодной индикации, мм	38	38	38	38	38	57	57	57
Полная масса, не более, кг	12	14	23	28	58	81	116	246

В комплект поставки входят весы в сборе с узлами подвески, аккумулятор, зарядное устройство, пульт управления (ИК).

Модификации и дополнительная комплектация:

- модификация «ИК+Б»: помимо пульта на ИК-лучах, весы комплектуются BlueTooth-модулем 1-го класса, который обеспечивает двухстороннюю беспроводную связь с любым BlueTooth-совместимым устройством (ПК, ноутбук, КПК, смартфон, телефон) на расстоянии до 100 м. Значения текущего веса отображается на экране устройства, с него же осуществляется управление весами;
- дополнительные ИК-пульт / сменный аккумулятор / зарядное устройство;
- USB-модуль BlueTooth 1-го класса (для ПК и ноутбуков, не поддерживающих BlueTooth);
- по дополнительному заказу изготавливаются весы в термозащитном корпусе с внешним терминалом (в том числе и с двухдиапазонным режимом работы), выносным табло или расширенными сервисными функциями.