



TLA-346 телефон всепогодный



Функции:

- ВИС кнопка: дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP, GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников
- Дозвон: при наборе номера, при нажатии кнопки с запрограммированным номером, при снятии трубки

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Набор номера	тоновый/ пульсовый
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
Микрофон	шумоизолирующий
Звук	регулируемый
Разговор	с функцией «свободные руки» или с трубкой
Тастатура	от 0 до 12 кнопок
Материал	Алюминий
Трубка материал / цвет	Алюминий / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное, на болтах
Вид крепления	изнутри на болтах
Габаритные размеры	210x240x117 мм
Масса	3,6 кг
Антивандальное исполнение	К 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты от пыли и влаги	IP 66
Диапазон температур окружающей среды	от -40°C до + 70°C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Открытие	3 болта на лицевой части телефона
Ремонт	все детали телефона можно заменить
Выбор	клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 – 4 кнопки вызова
Разговор	с наушниками, с функцией «свободные руки», с трубкой

Контролируемый микропроцессор телефона TLA 346 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции).

Модели:

- TLA 346E15A: трубка, тастатура
- TLS 346E1A: трубка, 1 кнопка вызова
- TLC 346E15A: трубка, без тастатуры



Габаритный чертеж

