



ППУ.У устройство переговорное парковое упрощенное



Парковое переговорное устройство упрощенное **ППУ.У** предназначено для ведения переговоров и передачи громкоговорящих оповещений при работе в составе аппаратуры двухсторонней парковой связи.

ППУ.У применяется в составе системы двухсторонней парковой связи модернизированной СДПС-М2.

Отличительные особенности:

- антивандальная конструкция корпуса;
- повышенная влагоустойчивость и пылезащищенность;
- возможность подстройки чувствительности микрофонного усилителя.

теля.

Стандартная комплектация:

- ППУ.У;
- ключ;
- комплект крепления;
- упаковочная коробка;
- паспорт.

Функции, выполняемые ППУ.У:

- ведение переговоров в режиме громкоговорящего оповещения (с трансляцией по громкоговорящей сети);
- вызов одного командира станции.

Устройство ППУ.У обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория II по ГОСТ 15150) при температурах от - 40 °С до + 60 °С.

Технические характеристики

масса ППУ.У	не более 1 кг
габаритные размеры изделия	100×120×70 мм
средний срок службы изделия	не менее 10 лет
степень защиты от пыли и влаги	IP54 по ГОСТ 14254
классификационные группы в соответствии с допустимыми механическими и климатическими воздействиями	МС1 и К8 по ОСТ 32.146

Электрические параметры:

питание ППУ	от источника постоянного тока номинальным напряжением 60 В с допускаемыми изменениями от 48 до 60 В
максимальная потребляемая мощность	не более 1,5 Вт
рабочий диапазон частот	от 300 до 3400 Гц
неравномерность частотной характеристики	не более 2 дБ
номинальное выходное напряжение в режиме передачи	1,3 В
токи управления в режимах: - ГРОМКО - ВЫЗОВ	(8 ±2) мА (24 ±4) мА