



ЗАКАЗАТЬ

Лампы подсветки ВИС-Т-Л предназначены обеспечивать четкую видимость меток вискозиметров, установленных в термостаты моделей ВИС-Т, и используются при определении кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей.

Особенности:

- Лампы подсветки ВИС-Т-Л нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- Расстояние от плафона лампы до защитного стекла термостата, нагретого до температуры, свыше +100°С, должно быть не менее 100 мм.

Варианты исполнения:

- ВИС-Т-01-Л — для термостатов ВИС-Т-01 и ВИС-Т-07.
- ВИС-Т-08-Л — для термостатов ВИС-Т-08 и ВИС-Т-09.
- ВИС-Т-11-Л — для термостата ВИС-Т-11.

Технические характеристики

Модификация лампы	ВИС-Т-01-Л	ВИС-Т-08-Л	ВИС-Т-11-Л
Габаритный размер (ШхГхВ)	280x140x325 мм	280x140x425 мм	285x100x285 мм
Масса	1,5 кг	1,8 кг	1,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца		

Стандартный комплект поставки:

- ВИС-Т-Л лампа подсветки (исполнение согласно заказу).
- Паспорт.