

АЭ-10/20 аквадистиллятор медицинский электрический со встроенным водосборником



Электрический аквадистиллятор АЭ-10/20 предназначен для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +40°C до +85°C с последующим его накоплением во встроенном баке-накопителе.

Качество производимой воды соответствует требованиям:

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».
- Статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций».

ЗАКАЗАТЬ

Особенности аквадистиллятора АЭ-10/20:

- Конструктивно аквадистиллятора представляет собой два отдельных агрегата – аквадистиллятор и водосборник, смонтированных на раме с защитными панелями, и объединенных в единую автоматически работающую систему.
- Исполнение – моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения и возможностью крепления на стену.
- При необходимости конструкция позволяет абсолютно независимо друг от друга использовать аквадистиллятор (для производства дистиллята) и водосборник (для хранения и отбора дистиллята вне моноблока).
- Защитные панели из нержавеющей стали, предохраняющие эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования.
- Полностью автоматическая система управления:
 - o поддержания количества воды, идущей на испарение,
 - o отключения подачи воды и электричества при заполнении водосборника,
 - o выхода оборудования на рабочий режим при отборе дистиллята из водосборника.
- Отключение подачи электричества при прекращении централизованной подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Электромагнитный клапан отключения подачи воды для защиты от перелива.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Производительность, л/ч	10 (-10%)
Ёмкость бака-накопителя, л	20
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	7,2
Расход исходной воды, л/ч	75 (±10%)
Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см	2,0-2,2
Наличие бактерицидного фильтра	да
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	425x425x775 590x520x980 (в упаковке)
Масса (нетто/брутто), кг:	22,8/37
Срок эксплуатации, лет, не менее	10
Гарантийный срок, мес	24

Стандартный комплект поставки:

- АЭ-10/20 аквадистиллятор медицинский электрический со встроенным водосборником.
- Техническая документация.
- Запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги подвода воды и слива дистиллята, соединительные хомуты.