



## **ЛАБ-ПРО-ШВЛВЖ-ТО-150.75.225-F20 шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ**



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ рабочая поверхность: FRIDURIT 20мм

### **Базовая комплектация**

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
  - передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
  - задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
  - два независимых подъемных экрана – закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
  - верхний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме на верхней панели
  - противовзрывные клапаны (4 шт.)
  - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (2x18Вт IP65) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
  - фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
  - два уровня вытяжки на задней панели
  - четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
  - технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
  - противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- Рамное основание - металлический каркас с тумбой, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- две распашные металлические дверки
  - два отделения, в правом – встроенная полка
  - фланец d=100мм
  - сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
  - выключатель
  - автомат аварийного отключения питания 25А
  - две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
  - электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
  - регулируемые опоры

<b>Габаритные размеры:</b>	<b>Внутренние размеры бокса:</b>
Длина, мм: 1500	1460
Глубина, мм: 750	600
Высота, мм: 2250	1240