



DT-815 шумомер цифровой



Шумомер DT-815 предназначен для контроля уровня шума в целях защиты, профилактики заболеваемости и любых видов экологического контроля. Прибор может использоваться для измерения уровня шума на производстве, транспорте, в образовательных учреждениях, офисах, жилых помещениях и т.п.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Определение максимальных / минимальных показаний.
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений.
- 2 фильтра: А и С.
- Мгновенное (125 мс) и усреднённое измерение (1 с).
- Графическая шкала.

Технические характеристики

Параметры	Значения
ЖК-дисплей	4 разряда
Типы фильтров	А, С
Диапазон	30...130 дБ
Точность	±1,4 дБ
Диапазон частот	31,5 Гц...8000 Гц
Время измерения	Режим FAST - 125 мс; SLOW - 1 с
Частота обновления дисплея	2 раза в секунду
Объём памяти регистратора	50 записей
Питание	= 9В батарея «Крона»
Время непрерывной работы	30 часов
Условия работы	0...40°C, 10...90%RH
Условия хранения	-10...60°C, 10...75%RH
Габаритные размеры	210x55x32 мм
Вес	190 г

Комплект поставки:

- Шумомер.
- Источник питания (9 В).
- Кейс.
- Руководство по эксплуатации.