Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

## БНТИ-05-04 термостат жидкостный для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов



торговый дом

**АВТОМАТИКА** 

Жидкостная баня БНТИ-05-04 предназначена для поддержания заданной температуры при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 22254, ΓΟCT EN 116, ΓΟCT 20287, EH 23015, ΓΟCT 18995.5.

БНТИ-05-04 имеет 4 рабочие ванны, снабжена каждая независимым регулятором температуры, благодаря которому возможно проводить анализы при различных температурах одновременно.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Tovulluockilo vanakmoniicmiikii

технические характеристики	
Диапазон регулирования температуры	−70+5 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.5 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объёме бани	±1.0 °C
Объём одной ванны	4 л
Рекомендуемый теплоноситель	спирт этиловый
Габаритные размеры бани	695×930×770 мм
Открытая часть ванн	Ø185 мм
Глубина ванны	150 мм
Масса бани без теплоносителя	130 кг
Потребляемая мощность	4.2 кВт