

Импульс-5К10 табло «Бегущая строка» для улицы, высота индикаторов 480 мм



Данные табло помимо текстовых, цифровых и символьных данных отображают простейшую графику. Бегущие строки серии "Импульс-5К10" выполнены на основе модулей типа P10 (производство КНР).

Данные модули представляют собой текстовые матрицы размерностью 32x16 пикселей (1 пиксель = 1 светодиод). Особенность конструкции данных модулей позволяет собрать табло практически любого размера..

Управление табло - ввод текста, графических блоков, производится с помощью специальной программы, которая устанавливается на ПК. Подключение осуществляется посредством кабеля связи (15м - базовая длина) к СОМ-порту

ПК, стандартный интерфейс связи - RS232.

Каждое изделие в процессе производства проходит 3-этапный контроль качества и, как минимум, суточную проверку в режиме максимальной нагрузки.

Базовые характеристики бегущих строк серии "ИМПУЛЬС-5К10" с высотой 480мм

расстояние видимости:	до 190м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация, простейшая графика, возможность многострочного режима (максимум 3 строки)
тип индикаторов:	светодиодные модули типа P10 размерностью 32x16 пикселей
кол-во пикселей по высоте:	48 пикселей, 1 пиксель – 1 светодиод
цвет и яркость индикаторов:	красный, 1,5Кд, модификация –ER1 зеленый, 1,5Кд, модификация –EG1 синий, 1,5Кд, модификация –EB1 желтый, 1,5Кд, модификация –EY1 белый, 1,5Кд, модификация –EW1
угол обзора:	120°
визуальные эффекты:	есть
управление:	ПК под управлением ОС Windows, подключение через com-порт, интерфейс связи RS232
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	Улица или помещение, температура от -40° до 50° С
уровень защиты:	IP65
тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, декоративный алюминиевый профиль
крепление:	петли или шпильки на задней стороне корпуса (в зависимости от модификации)
резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность	240Вт



Список моделей:

Модель	Габаритные размеры, мм	Разрешение пикселей
Импульс-5К10-128x48	1330x530x75	128x48
Импульс-5К10-160x48	1650x530x75	160x48
Импульс-5К10-192x48	1970x530x75	192x48
Импульс-5К10-224x48	2290x530x75	224x48
Импульс-5К10-256x48	2610x530x75	256x48
Импульс-5К10-288x48	2930x530x75	288x48
Импульс-5К10-320x48	3250x530x75	320x48
Импульс-5К10-352x48	3570x530x75	352x48
Импульс-5К10-384x48	3890x530x75	384x48
Импульс-5К10-416x48	4210x530x75	416x48
Импульс-5К10-448x48	4530x530x75	448x48
Импульс-5К10-480x48	4850x530x75	480x48
Импульс-5К10-512x48	5170x530x75	512x48
Импульс-5К10-544x48	5490x530x75	544x48
Импульс-5К10-576x48	5810x530x75	576x48
Импульс-5К10-608x48	6130x530x75	608x48
Импульс-5К10-640x48	6450x530x75	640x48
Импульс-5К10-672x48	6770x530x75	672x48
Импульс-5К10-704x48	7090x530x75	704x48
Импульс-5К10-736x48	7410x530x75	736x48
Импульс-5К10-768x48	7730x530x75	768x48
Импульс-5К10-800x48	8050x530x75	800x48
Импульс-5К10-832x48	8370x530x75	832x48
Импульс-5К10-864x48	8690x530x75	864x48
Импульс-5К10-896x48	9010x530x75	896x48
Импульс-5К10-928x48	9330x530x75	928x48
Импульс-5К10-960x48	9650x530x75	960x48
Импульс-5К10-992x48	9970x530x75	992x48
Импульс-5К10-1024x48	10290x530x75	1024x48

Комплект поставки:

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

Дополнительные опции:

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Датчик температуры № 3 (провод 1,5м)