



## 12ГР-38М громкоговоритель рупорный



Рупорный громкоговоритель «12ГР-38М» предназначен для озвучивания открытых местностей в условиях различного повышенного шума. 12ГР-38М применяется на вокзалах, городских улицах и т.п.

### Технические характеристики

Характеристики	Значения
Климатическое исполнение громкоговорителя	УХЛ категории размещения I по ГОСТ 15150-69
Степень защиты оболочки	IP-34 по ГОСТ 14254-80
Предельное синусоидальное напряжение	30; 120; 240 В
Номинальное электрическое сопротивление, при подключении к сети проводного вещания с номинальным напряжением:	
30 В	72 Ом
120 В	1152 Ом
240 В	4600 Ом
Предельная шумовая мощность	12 Вт
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков	+6 –14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800 – 3150 Гц, не уже 400-5000 Гц
Уровень характеристической чувствительности в полосе частот 800 – 3150 Гц	не менее 106дБ
Полный коэффициент гармонических искажений при предельном синусоидальном напряжении, на частотах:	
630 Гц	не более 15,0%
1000, 2000 Гц	не более 10,0%
3150, 4000 Гц	не более 7,0%

### Чертеж

