

testo-625 прибор для измерения влажности и температуры



Прибор «testo 625» предназначен для измерения влажности/температуры, вкл. подключаемый наконечник зонда влажности, батарейку и заводской протокол калибровки. testo 625 представляет собой компактный прибор с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

Номер заказа: 0563 6251.

Гарантированная стабильность показаний в течении двух лет.

Прибор внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ.

Особенности

- отображение температуры / относительной влажности / температуры шарика смоченного термометра / точки росы;
- отображение максимального/ минимального значений;
- кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее;
- подсветка дисплея;
- функция автоматического выключения;
- прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция);
- запатентованный сенсор влажности.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Рабочая температура	-20 ... 50 °C
Тип батарейки	9 В батарейка, 6F22
Срок службы батарейки	70 часов (без радио функции)
Вес	195 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм ABS

Зонды:

Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-10 ... 60 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Тип K	
Диапазон измерений	-200 ... 1370 °C
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн. влажн.
Погрешность	±2.5 % отн. влажн. (5 ... 95 % отн. влажн.)
Разрешение	0.1 % отн. влажн.



Принадлежности:

0430 9725 Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 625, вкл. кабель зонда (длина 120 мм);

0516 0210 Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов;

0516 0221 Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений;

0520 0006 ISO сертификат о калибровке/влажность. Точки калибровки 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ при 25 °С;

0520 0206 DKD сертификат о калибровке/влажность. электронные гигрометры; точки калибровки: 11.3%ОВ и 75.3%ОВ при 25 °С;

0554 0025 Зарядное устройство для 9 В аккумулятора для внешней зарядки аккумулятора;

0554 0660 Комплект для контроля и настройки зондов влажности Testo, соляные растворы 11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ, вкл. адаптер для зондов влажности Testo. Быстрая диагностика или калибровка зонда влажности.