

Пульсар светильник головной пылевлагозащищенный



Светильник головной беспроводной «Пульсар» предназначен для местного освещения и может быть использован в любых отраслях промышленности (кроме взрывоопасных производств), строительстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в быту.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Преимущества:

- Высокая механическая прочность корпуса и светопропускающего элемента.
- Источник света нового поколения - сверхъяркие светодиоды.
- Малые габаритные размеры и масса.
- Применены современные герметичные Li-ion батареи с функциями защиты от перезарядки и глубокой разрядки батареи.

Конструкция

Светильник представляет собой корпус-фару, в котором установлены аккумуляторная батарея, светодиодный модуль, кнопка включения и переключения режимов освещения и зарядный узел. На корпусе светильника расположен зажим для крепления его на каску и элемент для крепления шнура подвески фонаря. Также возможно крепление на голову или головной убор при помощи лямок головных. Корпусные детали выполнены из ударопрочного пластика, светопропускающий элемент - из высокопрочного поликарбоната, толщиной 3 мм.

Светильник работает в двух режимах: основного и резервного освещения. Световой поток регулируется при нажатии и удерживании кнопки. Источником света служит сверхъяркий светодиод для основного режима и дополнительные светодиоды для резервного режима работы. Заряд батареи осуществляется с помощью зарядного блока ЗУ от сети 220В, либо на зарядных устройствах ИЗУ-2М, БЗТ-03.

Модификации

Наименование	Батарея	Ёмкость, А/ч	Основной режим, Ч	Аварийный режим, Ч
Пульсар	Li-Pol	1,2	8	24
Пульсар PRO	Li-Pol	2,8	11	28



Технические характеристики

Параметры	Значения
Климатический класс	У1
Температура окружающей среды, °С	-40...+45
Класс IP	54
Класс электрозащиты	III
Материал корпуса	Пластик
Источник света	Светодиод
Режимы	Основной / Аварийный
Габаритные размеры, мм	75x82
Масса, кг	0,2
Срок службы, лет	3
Гарантийный срок, мес.	12

Комплект поставки:

- Светильник – 1 шт.
- Шнурок для подвески фонаря - 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

Дополнительная комплектация:

- Зарядный блок ЗУ.
- Зарядные устройства ИЗУ-2М, БЗТ-03.
- Лямка головная.
- Ручка переносная.
- Крепление для шлема