

Оxi-3310 оксиметр портативный



Оxi-3310 – это профессиональный карманный измеритель растворенного кислорода, предназначенный для использования в полевых условиях. Имеет степень пыле- и влаго- защищенности IP67, оснащен закрытой клавиатурой, которой легко пользоваться, не снимая перчаток, а также легко очищать от загрязнений. А его датчики обладают исключительной надежностью.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Описание прибора

Оxi-3310 – это топовая модель в линейке портативных измерителей растворенного кислорода с современным, удобным для пользователя интерфейсом. Результатами измерений Оxi-3310 на выходе являются данные как о концентрации, так и о насыщенности раствора.

Графический дисплей Оxi-3310 обладает подсветкой для измерений в любых условиях освещенности.

В комплект поставки Оxi-3310 входит MultiLab Importer для выгрузки данных в Excel. Благодаря своей простоте, надежности и точности, идентичной аналогичному стационарному оборудованию, успешно применяется для анализа на промышленных предприятиях, водоканалах, очистных сооружениях и при обследовании природных объектов.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Растворенный кислород	0,00 ... 20,00 мг/л ± 0,5 % значения 0 ... 90 мг/л ± 0,5 % значения
Насыщение	0,0 ... 200,0 % ± 0,5 % значения 0 ... 600 % ± 0,5 значения
Парциальное давление	0 ... 200,0 гПа, 0 ... 1250 гПа ± 0,5 %
Температура	– 5,0 ... 105,0 °С ± 0,1 °С
Контроль дрейфа	автоматически/вручную
Калибровка	CellOx/DurOx с калибровочным сосудом OxiCal или по внешнему стандарту
Память калибровки	вызов до 5 последних калибровок
Встроенный барометр для компенсации атмосферного давления	да
Дисплей	графический ЖК с подсветкой
Память	вручную 200/автоматически 5000
Сохранение	вручную/по таймеру
Интерфейс	mini-USB
Питание	4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 1000 часов (150 с подсветкой)

Дополнительная комплектация

Мембранные гальванические датчики кислорода:

- CellOx 325.
- DurOx 325.