



ДЭ-4М аквадистиллятор электрический



Аквадистиллятор электрический аптечный ДЭ-4М предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Изделия используются в медицинских учреждениях. Аквадистиллятор изготавливают для климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ 4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25 °С.

Технические данные и характеристики

Наименование параметров	Технические данные ДЭ-4М
Производительность при номинальном напряжении, дм ³ /ч	4 минус 10%
Род тока	Переменный, однофазный
Напряжение, В	220 ± 10%
Частота тока питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт	3,0 ± 10%
Расход воды на охлаждение и питание, дм ³ /ч, не более	100
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота	(360 ± 10) x (220 +/- 5) (660 ± 10)
Габаритные размеры электрощита, мм в плане высота	(245 ± 5) x (210 +/- 5) (120 ± 5)
Масса изделия, кг, не более	10/14
Изделие с упаковкой, не более, кг	16