



ЗАКАЗАТЬ

pH электрод AQ-PH-EL3 предназначен специально для работы в паре с профессиональными мониторами-контроллерами AQ-150 и AQ-300. Прибор устойчив к жёсткому воздействию внешней среды, обладает увеличенным сроком службы, выдерживает интенсивный режим измерений pH.

Электрод AQ-PH-EL3 имеет погрешность ± 0.01 pH и измерительный диапазон 0.0-14.0 pH. Для повышения точности электрод можно легко откалибровать за короткий промежуток времени. Также погрешность минимизируется под воздействием АТС. Важной особенностью электрода AQ-PH-EL3 является длинный кабель, благодаря которому измерительный блок (контроллер) можно отводить на расстояние 3 метра от анализируемой среды. При необходимости можно увеличить кабель до 30 метров без потери качества исследования. Гарантия – 6 месяцев.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения pH	2 ~ 12
Длина провода	3 метра (возможно самостоятельное увеличение до 30 метров)
Цена деления pH	0.01
Погрешность измерения pH	± 0.01
Температура измеряемой среды	0...+70°C
Автоматическая компенсация температуры (АТС)	Нет
Размеры (мм)	фиксируется под резьбу 3/4