



НБР-0,3 насос бочковой ручной поршневой



Насос бочковой ручной **НБР-0,3** служит для перекачивания нефтепродуктов и иных жидкостей, неагрессивных к углеродистым легированным сталям и резине на основе нитрильного каучука.

В комплекте с насосом НБР-0,3 поставляется телескопическая труба (всасывающий патрубок) и изогнутый металлический излив (напорный патрубок).

Установка насоса должна осуществляться вертикально в отверстие бочки с фиксацией гайкой.

Преимущества бочкового насоса:

- Корпус металлический, прочен и долговечен;
- Уплотнительные кольца и манжеты изготовлены из качественной маслобензостойкой резины;
- Поршень и всасывающий клапан изготовлены из стали;
- Все стальные части покрыты цинком;
- Насос удобен для выкачивания из бочек нефтепродуктов и других неагрессивных жидкостей низкой и средней вязкости.

Технические характеристики

| | |
|--|-------------|
| Производительность, л/двойной ход | 0,3 |
| Длина телескопической трубы, мм | 900 |
| Присоединение к бочке | G2 и M64x4 |
| Масса, кг, не более | 2,8 |
| Габаритные размеры (рабочее положение), мм | 290x65x1360 |

Структура условного обозначения насоса НБР

| | | | |
|-------|----------|--------|-----------------------|
| Н | Б | Р | -0,3 |
| | | Ручной | Производительность, л |
| | Бочковой | | |
| Насос | | | |