

## **Импульс-512 табло «Бегущая строка» для улицы, высота индикаторов 120 мм**



Данные бегущие строки предназначены для отображения символьной, цифровой и простой графической информации в динамическом режиме.

Наиболее популярные модификации бегущих строк - с красным свечением для солнечной стороны ( яркость 3,0 Кд) или для теневой стороны(яркость 1,5 кд.). Благодаря яркому свечению текст на бегущей строке будет виден даже в темное время суток.

Бегущие строки «Импульс» стандартно отображают текущее время и дату, а при дополнительном оснащении электронного табло специальными метеодатчиками – информацию о температуре воздуха, атмосферном давлении и других метеоусловиях в данном помещении.



Стандартные модели электронных бегущих строк "Импульс" имеют одностороннее исполнение, но под заказ возможно изготовление двусторонних строк, а также изделий других типоразмеров.

### **Список моделей:**

| Модель            | Габаритные размеры, мм | Разрешение пикселей | Символов на экране |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Импульс-512-64x8  | 1090x190x75            | 64x8                | 8-10               |
| Импульс-512-80x8  | 1350x190x75            | 80x8                | 10-13              |
| Импульс-512-96x8  | 1610x190x75            | 96x8                | 12-16              |
| Импульс-512-112x8 | 1870x190x75            | 112x8               | 14-18              |
| Импульс-512-128x8 | 2130x190x75            | 128x8               | 16-21              |
| Импульс-512-144x8 | 2390x190x75            | 144x8               | 18-24              |
| Импульс-512-160x8 | 2650x190x75            | 160x8               | 20-26              |
| Импульс-512-176x8 | 2910x190x75            | 176x8               | 22-29              |
| Импульс-512-192x8 | 3170x190x75            | 192x8               | 24-32              |
| Импульс-512-208x8 | 3430x190x75            | 208x8               | 26-34              |
| Импульс-512-224x8 | 3690x190x75            | 224x8               | 28-37              |
| Импульс-512-240x8 | 3950x190x75            | 240x8               | 30-40              |
| Импульс-512-256x8 | 4210x190x75            | 256x8               | 32-42              |
| Импульс-512-272x8 | 4470x190x75            | 272x8               | 34-45              |
| Импульс-512-288x8 | 4730x190x75            | 288x8               | 36-48              |
| Импульс-512-304x8 | 4990x190x75            | 304x8               | 38-50              |
| Импульс-512-320x8 | 5250x190x75            | 320x8               | 40-53              |



**Базовые характеристики уличных бегущих строк "Импульс" с высотой 120мм**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| расстояние видимости:         | до 50м  |
| отображаемые параметры:       | любая текстовая и цифровая информация   |
| тип индикаторов:              | светодиодная текстовая матрица  |
| кол-во светодиодов в пикселе: | 1 светодиод   |
| цвет и яркость индикаторов:   | красный, модификация –ER1, яркость 1,5Кд<br>красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд<br>зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд<br>синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд<br>желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд<br>белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд |
| угол обзора:                  | 120°  |
| количество шрифтов:           | 6 горизонтальных и 2 вертикальных<br>возможность создавать собственные шрифты   |
| визуальные эффекты:           | есть  |
| управление:                   | ПК под управлением ОС Windows, подключение через com-порт, интерфейс связи RS232  |
| питание:                      | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м   |
| условия эксплуатации:         | улица, температура от -40° до 50° С   |
| уровень защиты:               | IP65  |
| тип и цвет корпуса:           | стальной штампованные корпус или стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр   |
| крепление:                    | петли на задней стороне корпуса   |
| дополнительно:                | отображение текущего времени и даты   |
| количество сторон             | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло   |
| резервное питание             | сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания  |
| потребляемая мощность         | 60Вт  |
| количество символов           | количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно.<br>Общее количество символов в памяти - до 65000.  |

**Комплект поставки:**

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

**Дополнительные опции:**

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м )
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик)