



ПК-ИВП прибор коммутации



Прибор коммутации ПК-ИВП является специальным технологическим контрольным оборудованием, предназначенным для коммутации образцовых средств калибровки прибора – в «схемы проверки» - на рабочем месте калибровки прибора ИВП-АЛСН – в лабораторных условиях и в условиях вагона-лаборатории.

Область применения: для использования в дорожных лабораториях.

Особенности:

- Обеспечивает коммутацию образцовых средств калибровки прибора и усиление сигналов без использования внешних лабораторных источников электропитания.
- Обеспечивает коммутацию образцовых средств калибровки в составе:
 - генератор импульсов Г5-60, 2 шт.;
 - генератор сигналов Г6-34;
 - генератор сигналов Г3-123;
 - осциллограф С1-117;
 - частотомер Ч3-34.
- Обеспечивает стандартное согласование выходов генераторов, используемых в составе рабочих мест.
- Содержит встроенный имитатор сигналов трансмиттера КПТШ-7.
- Обеспечивает возможность калибровки одновременно до двух приборов ИВП-АЛСН.
- Индикация:
 - номера схемы проверки;
 - приборов, которые в текущий момент включены, в «собранный» схему проверки;
 - кода огня, имитируемого встроенным трансмиттером;
 - значения амплитуды импульсов постоянного напряжения;
 - импульсов сигналов АЛСН.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Питание	220В, 50Гц
Мощность	25 Вт
Габариты	250x330x120 мм

Комплект поставки:

- прибор ПК-ИВП;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по калибровке прибора.