

## **СССН-А-028-001-У3-Маска светильник светодиодный**



Светильник предназначен для внутреннего светомаскировочного освещения.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Модель	Маска
Тип	СССН-А-028-001-У3
Световой поток, не менее, лм*	32
Номинальная мощность, Вт	1,6
Напряжение питания	28±10% В, род тока постоянный
Длина волны	440-480 нм
Относительная влажность	до 95% (при температуре +40°C)
Рабочая температура среды	-45...+45°C
Цветовая температура свечения, К	Т - (теплый цвет свечения) 3000 ÷ 4 000 Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000
Климатическое исполнение	У3 по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током	3 по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Источник света	модуль полупроводниковый светодиодный
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	не хуже IP20
Срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации	не менее 100 000 часов
Срок хранения со дня изготовления	3 года
Габаритные размеры, мм	Ø124x45
Масса, кг	0,3

\*Фактический уровень светового потока в установившемся режиме не менее 95% от номинального.

### **Структура обозначения**

<b>СССН</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Модель					
Группа по типу кривой силы света: <b>А</b> – косинусная					
Трехзначное число, обозначающая номинальное напряжение питания					
Трехзначное число, обозначающая номер серии					
				Цвет свечения: <b>Н</b> – нормальный <b>Т</b> – теплый	
					Климатическое исполнение



**торговый дом  
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-automatika.ru](http://www.td-automatika.ru)  
[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

---

**Комплект поставки:**

- Светильник.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковочная тара.