



## Testo-105 термометр контактный



Прочный термометр для пищевого сектора Testo-105 - со сменными измерительными насадками. Прибор позволяет проводить измерения на мясокомбинатах, в холодильных камерах, авторефрижераторах и т.п.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### Особенности:

- 2-х строчный дисплей.
- 2 произвольно задаваемых предельных значений, при достижении которых срабатывает оптический или звуковой сигнал.
- Прочный и водонепроницаемый (IP 65).
- Подсветка дисплея.

### Технические характеристики

Параметры	Значения
Вес, г	139
Класс защиты	IP65
Рабочая температура, °C	-20 ... +50
Размеры, мм	145 x 38 x 195
Ресурс батареи	80 часов
Стандарты	EN 13485
Температура хранения, °C	-40 ... +70
Тип батареи	Круглая батарейка LR44
Тип сенсора	LCD
<b>Измерение температуры окружающего воздуха</b>	
Диапазон измерений °C	-50 ... +275
Погрешность °C	±0.5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % от изм. знач. (+100.1 ... +275 °C)
Разрешение, °C	0,1

### Комплект поставки:

- Пищевой термометр Testo-105.
- Крепление для ремня.
- Настенное крепление.
- Батарейки.