

## **TLS-250 телефон специальный для стерильных помещений**



Специализированные асептические телефоны TLS-250 предназначены для работы в чистых и стерильных помещениях. Данный телефон полностью герметичен и не содержит отверстий, что позволяет избежать накопления пыли, бактерий, вирусов и других микроорганизмов.

Лицевая панель выполнена из нержавеющей стали и покрыта поликарбонатом, устойчивым к большинству химических моющих и дезинфицирующих средств, а также пару до +100°C

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



### **Особенности:**

- Телефон TLS-250 легко монтируется и подключается к телефонной линии.
  - Режим громкоговорящей связи "свободные руки".
  - Лицевая панель устойчива к химическим веществам.
  - Память на 10 номеров "быстрого набора номера".
  - Настройка, программирование и тестирование аппарата осуществляется удаленно.
- Функции удаленного управления:
- Проверка работы динамика и микрофона.
  - Изменение громкости динамика и микрофона.
  - Изменение количества вызовов до автоматического ответа.
  - Изменение максимальной длительности разговора.
  - Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона.
  - Программирование системных параметров.
- Аппарат автоматически подстраивается под условия эксплуатации, обеспечивая максимальное качество и громкость звука при минимальном потреблении энергии.
  - Телефон прост в эксплуатации, не требует регулярного обслуживания.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Питание	От телефонной линии 20-60 В DC
Диапазон рабочих температур	-20...+60°C
Степень защиты	IP66
Акустическая мощность громкоговорителя	75 дБ на расстоянии 1 метр
Мощность звонка	Более 80 дБ на расстоянии 1 метр
Шумоподавление	Встроенная система



Монтаж	Встраиваемый
Набор номера	Тональный или импульсный
Вид кабеля	Одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм <sup>2</sup>
Ввод кабеля	Под кабель Ø3 – 15 мм
Габаритный размер	180x260x42(58) мм (TLS-250S1); 150x320x41(52) мм (TLS-250S2)

### Варианты исполнений

- Телефон аналоговый с клавиатурой, встраиваемый в стену.
- Телефон аналоговый с 1 кнопкой, встраиваемый в стену.
- Телефон аналоговый с клавиатурой, настенное крепление.
- Телефон VoIP/SIP, клавиатура, питание PoE, встраиваемый в стену.
- Телефон VoIP/SIP, клавиатура, 230VAC, встраиваемый в стену.
- Аппарат диспетчерской связи, клавиатура, встраиваемый в стену.
- Аппарат диспетчерской связи с 1 кнопкой, встраиваемый в стену.
- Аппарат диспетчерской связи, клавиатура, настенное крепление.

### Стандартный комплект поставки:

- TLS-250 телефон специальный для стерильных помещений.
- Эксплуатационная документация.

### Опции:

- ЖК-дисплей.
- Встроенная лампа-вспышка.
- Карта релейных контактов.
- Внешний громкоговоритель.

### Габаритный чертеж

