

МАС-01 счетчик аэроионов малогабаритный



МАС-01 предназначен для экспрессных измерений концентрации легких положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха на рабочих местах в производственных и общественных помещениях. Поставляется с зарядным устройством и сумкой для транспортировки.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Основная область применения - контроль допустимых уровней ионизации воздуха и контроль воздуха на рабочих местах, в том числе оборудованных ВДТ и ПЭВМ. Имеет USB-порт и поставляется с кабелем для связи с ПК.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон измерения концентрации положительных и отрицательных ионов	$10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$
Собственный фон прибора	50 см^{-3}
Пределы допускаемой основной погрешности: - в поддиапазоне от 100 до 700 см^{-3} - в поддиапазоне от 700 до 10^6 см^{-3}	$\pm 50\%$ 40%
Объемный расход воздуха через аспирационную камеру	120 л/мин
Питание	аккумуляторная батарея 6x1,25 В
Масса прибора	0,9 кг
Размеры	170x105x56 мм

Комплект поставки:

- Аэроионный счетчик.
- Защитная насадка.
- Блок питания.
- Провод заземления.
- Аккумулятор.
- Комплект укладки.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.