



ЗАКАЗАТЬ

Компактный складной термометр Testo-103 предназначен для измерения температуры пищевых продуктов – на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов.

Прибор широко используется в области розничной и оптовой торговли продуктами питания, в промышленном секторе. Testo-103 подходит для измерения температуры жидкостей, паст, полутвердых материалов.

Термометр Testo-103 внесен в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».

Особенности термометра Testo-103:

- Складной термометр Testo-103 прост в использовании, удобный и компактный (длина – 11 см).
- Узкий наконечник прибора оставляет небольшой, еле заметный прокол.
- Легко поддается чистке.
- Гибкость в использовании (угол наклона наконечника – 30°).
- Класс защиты IP55.
- Соответствует требованиям стандарта EN 13485.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Измерение температуры (тип сенсора NTC)	
Диапазон измерения	-30...+220°C
Погрешность ±1 цифра	±0,5°C (-30...+99.9°C) ±1% от измеренного значения (+100...+220°C)
Разрешение	0,1°C
Быстродействие	t99 = 10 с
Общие технические данные	
Температура хранения	-30...+70°C
Рабочая температура	-20...+60°C
Тип батареи	2 литиевые батареи (CR2032)
Ресурс батареи	300 ч
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Размеры	189 x 35 x 19 мм (зонд раскрыт)
Длина/диаметр зонда	75 мм / ∅3 мм
Длина/ диаметр измерительного наконечника	22 мм / ∅2,3 мм
Дисплей	ЖК, 1-строчный, без подсветки
Включение / выключение	складной механизм (около 30°) / автоматическое выключение через 60 минут
Материал корпуса	пластик АБС
Вес	49 г
Класс защиты	IP55

Гарантия	2 года
Межповерочный интервал	1 год

Стандартный комплект поставки:

- Testo-103 термометр складной.
- Инструкция по эксплуатации.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.