



TLA-227A1AT телефон взрывозащищенный



Модели:

- TLA227A1AT: стандартная модель с функцией «свободные руки», с функцией дистанционного контроля;
- TLA227A1ATB с дополнительной трубкой.

Функции:

- BIS кнопка: дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Автоответ после запрограммированного количества звонков
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)
- Сигнальная лампочка около кнопки вызова
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона

(при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Набор номера	тоновый/ импульсный
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
Трубка	на магните
Микрофон	шумоизолирующий
Звук	регулируемый
Материал / Цвет	Алюминий /Оранжевый
Трубка материал / цвет	Алюминий / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь, выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное, на болтах
Опция	фиксационные лапки из нержавеющей стали
Вид крепления	изнутри на болтах
Габаритные размеры	210x240x117 мм
Масса	4,0 кг
Антивандальное исполнение	IK 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты	IP 66
Маркировка взрывозащиты	ATEX II2GD - EEx ib em IIC T5
Диапазон температур окружающей среды	от -40 °C до + 70 °C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Открытие	3 болта на лицевой части телефона
Ремонт	все детали телефона можно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя

Контролируемый микропроцессор телефона TLA227A позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции).



Габаритный чертеж

