

Импульс-427 часы электронные офисные



Импульс-427 – это электронные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим 0...+50°C).

Данная модель часов отображает текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат отображения - цифровой, 4 разрядный. Время указывается в часах и минутах, а дата – число и месяц.

Дополнительно можно заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

ЗАКАЗАТЬ

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-427-R	Красный	0,5 Кд
Импульс-427-G	Зеленый	0,3 Кд
Импульс-427-Y	Желтый	0,5 Кд
Импульс-427-B	Синий	0,5 Кд
Импульс-427-W	Белый	0,5 Кд

Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры	840x330 мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	270 мм
Расстояние видимости	до 110 м
Тип индикаторов	светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	сухое закрытое помещение
Диапазон рабочих температур	+5...+40°C
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP54
Напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Длина кабеля питания	1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло; стандартное крепление - 2 петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона (возможно двустороннее исполнение)
Гарантийный срок	2 года

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-427 (исполнение согласно заказу).
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительные опции:

- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Функция "Ведомые часы".
- Функция "Мастер-часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Wi-Fi).
- Расписание звонков + встроенная сирена (2 Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2 Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А).
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Звуковой сигнал "Начало каждого часа" (BPN, встроенная сирена).