



**ЗАКАЗАТЬ**

Лабораторный кондуктометр Анион-4120 предназначен для измерения удельной электрической проводимости, общей минерализации (в пересчете на NaCl и другие электролиты) и температуры водных сред. Имеет 1 кондуктометрический и 1 температурный канал.

Анион-4120 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.

**Изменяемые параметры:**

- Удельная электрическая проводимость (мСм/см).
- Общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л).
- Температуры водных сред (°C).

**Особенности:**

- Результаты измерений могут быть представлены в величинах удельной электропроводимости (мСм/см, мкСм/см), или в единицах солесодержания (г/л, мг/л) в пересчете на произвольный электролит из списка 30 наименований солей и оснований.
- Режим автоматической температурной компенсации для приведения результатов измерений к +20°C или к +25°C и специальное схемное решение датчика позволяют быстро получить характерные для кондуктометрии характеристики растворов.
- Выбор удобной единицы измерения: УЭП (мкСм/см; мСм/см), солесодержания (мг/дм<sup>3</sup>, г/дм<sup>3</sup>).
- Градуировка прибора производится раз в год при очередной метрологической поверке.
- Подсветка дисплея для комфортной работы в условиях недостаточной освещенности.
- Справка об установках и значений напряжения автономного питания.
- Часы и календарь реального времени.
- Автоматическое снятие прибором показаний измерений и сохранение их в блокноте через установленные промежутки времени.
- Передача информации на персональный компьютер, управление прибором через персональный компьютер по каналу связи RS-232C.
- Комбинированное питание: от сетевого адаптера или автономное.

**Технические характеристики**

Кондуктометрический канал	УЭП, мСм/см	диапазон	0,001...100
		дискретность	0,0001...0,1
		погрешность	±2
	C <sub>NaCl</sub> , г/л	диапазон	0,0005...20
		дискретность	автовывбор
		погрешность	±3%
АТК	диапазон	0...50°C	
	дискретность	±1%	
	погрешность	±0,3	
Канал температуры	Т, °C	диапазон	0...50
		дискретность	0,1
		погрешность	±0,3

Габаритные размеры	220x180x75 мм
Масса	0,9 кг
Гарантия	2 года

**Стандартный комплект поставки:**

- Преобразователь Анион-4120.
- Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1.
- Адаптер питания АС/ДС.

**Дополнительный комплект поставки:**

- Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм.
- Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS-232C.