Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ДПР-10 делитель проб ротационный с пультом управления



Ротационный делитель проб ДПР-10 предназначен для сокращения геологических проб горных пород и руд, при их подготовке к аналитическим исследованиям.

Делитель не должен применяться для работы с радиоактивными и взрывоопасными материалами.

Представляет собой закрытый корпус внутри, которого расположены: ротор вращающийся, привод и приемные емкости. На верхней крышке корпуса устанавливается воронка.

Технические характеристики

1 extra 1 extra xapanin epa emana		
Параметры, единицы измерения	Значения параметров	
Размер исходного куска, мм, не более	20	
Мощность электродвигателя, кВт	0,18	
Полный объем всех пробоприемников, дм ³	10	
Показатель сокращения	1/2 1/8	
Вид климатического исполнения	УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69	
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	550*580*680	
Масса, кг, не более	100	

Состав изделия

Составные части	Количество, шт
Корпус	1
Ротор вращающийся	1
Емкости приемные	8
Воронка	1
Привод	1
Стойка	1
Пульт управления	1
Комплект принадлежностей (изготавливается по отдельному заказу)	

Рекомендуется использовать делитель совместно с питателем 294 ПТ для равномерной подачи материала или дробилкой ДЩ60х100.