торговый дом АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ 01.04

Для измерения окиси углерода (CO), углеводородов (CH) в отработавших газах бензиновых двигателей и дымности дизельных двигателей. Газоанализатор-дымомер. Информационный выход 0,5 В.

Технические данные: 0-10 % CO, (0-10000) ppm CH, 0-99,9% дымность, 0-10000 об/ мин, = 12 В или ~ 220 В, 10 Вт, 290 х 95 х 250 мм, 4,8 кг.

Варианты исполнения.

АВТОТЕСТ-01.04М II класс точности

Измерение содержания CO и CH. Измерение параметров дымности: коэффициента и показателя ослабления светового потока. Датчик тахометра. Один буквенно-цифровой дисплей. Автоматическая коррекция нуля. Выход на ПЭВМ RS-232, работа с программным обеспечением «Автотест». Работа в составе ЛТК и мотортесторами. Возможность подключения выносного табло.

АВТОТЕСТ-01.04 II класс точности

Измерение содержания CO и CH. Измерение параметров дымности: коэффициента и показателя ослабления светового потока. Датчик тахометра. Один буквенно-цифровой дисплей. Автоматическая коррекция нуля. Выход на ПЭВМ RS-232, работа с программным обеспечением «Автотест». Работа в составе ЛТК и мотортесторами. Работа в составе ЛТК-МЕТА. Возможность подключения выносного табло. Автослив кондесата. Автоматическое отключение пробы. Автокоррекция.

АВТОТЕСТ-01.04П II класс точности

Измерение содержания CO и CH. Измерение параметров дымности: коэффициента и показателя ослабления светового потока. Датчик тахометра. Один буквенно-цифровой дисплей. Автоматическая коррекция нуля. Выход на ПЭВМ RS-232, работа с программным обеспечением «Автотест». Работа в составе ЛТК и мотортесторами. Возможность подключения выносного табло. Автослив кондесата. Автоматическое отключение пробы. Автокоррекция. Встроенный термопринтер.