

BELT-BEV клапаны газовые электромагнитные с автоматическим взводом, до 360 мбар



Маркировка взрывозащиты: Нет

Цена (без учета НДС): **По запросу** руб.

Описание

Автоматические газовые клапаны BELT-BEV применяются на газовых магистралях с максимальным рабочим давлением 360 мбар.

Электромагнитные газовые клапаны **BELT-BEV** до 360 мбар изготавливаются нормально-закрытыми (НЗ), для привода в устройстве используется соленоид с рабочим напряжением 12 и 24 В (DC) или 230 В (AC).

Технические характеристики газовых клапанов BELT-BEV до 360 мбар

Максимальное рабочее давление	360 мбар
Время срабатывания	Менее 1 сек
Материал изготовления	Латунь; алюминий
Присоединение	Резьбовое; фланцевое
Монтаж	Вертикальный; горизонтальный
Класс изоляции	H (200°)
Рабочая температура	-15...+60°C
Степень защиты	IP54
Гарантия	2 года

Варианты исполнения

Модель	Потребляемая мощность	Диаметр	Размеры, мм						Вес, кг
			A	B	C	D	Int	h	
BEV-1001AR-OT	16 W	3/8"	30	58	95	110	—	—	0,4
BEV-1002AR-OT	16 W	1/2"	30	58	95	110	—	—	0,4
BEV-1020AR	20/25 W	1/2"	88	77	124	140	—	—	1,4
BEV-1030AR	45 W	3/4"	88	96	150	164	—	—	2,5
BEV-1040AR	45 W	1"	88	96	150	164	—	—	2,5

BEV-1050AR	20/80 W	1 1/4"	120	153	188	220	—	—	5,7
BEV-1060AR	20/80 W	1 1/2"	120	153	188	220	—	—	5,7
BEV-1070AR	20/80 W	2"	106	156	192	230	—	—	6
BEV-1080ARF	60/240 W	2 1/2"	200	305	266	355	145	4×18	14
BEV-1090ARF	60/240 W	3"	200	305	266	355	160	8×18	14
BEV-1095ARF	80/320 W	4"	252	350	352	492	180	8×18	36
BEV-1096ARF	90/360 W	5"	310	460	250	430	600	8×18	58
BEV-1097ARF	90/360 W	6"	310	460	250	430	600	8×23	60

Стандартный комплект поставки

- BELT-BEV клапан газовый электромагнитный, до 360 мбар.
- Техническая документация.