



## **ПУ-02(М) пульт управления для (РЗ), РКЗ и РКЗМ**



Пульт предназначен для считывания информации и программирования уставок по оптическому каналу связи реле контроля и защиты РКЗ, РКЗМ всех модификаций (РКЗМ-I, -II, -III, РКЗМ-R, -Д, РКЗ-I, -ИМ, -ИВ).

### **Пределы контролируемых токов в каждой из трех фаз электроустановки:**

Номинал	При работе с ПУ-02		При работе с ПУ-02М	
	от (А)	до (А)	от (А)	до (А)
РКЗМ-5	0.4	5	0.4	25
РКЗМ-25	2	25	2	125
РКЗМ-50	5	50	5	250
РКЗМ-250	20	250	20	1250
РКЗМ-500	40	500	40	2500
РКЗМ-900	80	900	80	4000

**Отображение на экране пульта информации о снижении сопротивления изоляции происходит только при работе с пультом управления ПУ-02М!**

### **Технические характеристики:**

- Пульт является переносным прибором;
- Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при температуре окружающей среды от + 1 до +35° С и относительной влажности до 98 % при 25° С.;
- Питание пульта осуществляется от гальванического элемента типа "Крона" номинальным напряжением 9 В.;
- Пульт обеспечивает связь с прибором на расстоянии до 20см;
- Габаритные размеры пульта не более 140х90х40 мм.;
- Масса пульта не более 300 г.