

## **Импульс-413-SS часы электронные вторичные офисные**



Электронные часы Импульс-413-SS являются вторичными (ведомыми) часами в системах часофикации по принципу «МАСТЕР-ВЕДОМЫЙ». Ведомые часы отображают время в соответствии с сигналом, полученным от Мастер-часов.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Управление вторичными часами осуществляется с помощью пульта ДУ на ИК лучах через Мастер-часы.

Ведомые часы Импульс-413-SS предназначены для эксплуатации в помещениях (температурный режим +5...+40 °С).

К 1 Мастер-часам может быть подключено до 25 ведомых часов. В больших системах времени нужно устанавливать дополнительные часы – ретрансляторы.

Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

### ***Технические характеристики***

| <b>Наименование</b>    | <b>Значение</b>   |
|------------------------|---|
| Тип табло              | Электронные вторичные часы для построения системы часофикации   |
| Габаритные размеры     | 460x180 мм  |
| Отображаемые параметры | Текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]  |
| Формат индикаторов     | [88:88]   |
| Высота индикаторов     | 130 мм  |
| Расстояние видимости   | До 50м  |
| Тип индикаторов        | Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов   |
| Управление стандартное | Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров), поставляется в комплекте мастер-часами (MS)     |
| Условия эксплуатации   | Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от 0°С до +50°С; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 54 |
| Напряжение питания     | 220В/50 Гц; потребляемая мощность 4 Вт; длина кабеля питания 1,5 м                                      |
| Резервное питание      | Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания                              |
| Тип корпуса            | Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло     |
| Количество сторон      | 1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло   |
| Цвет корпуса и профиля | Черный  |



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Стандартное крепление | Петли на задней стороне корпуса |
| Гарантийный срок      | 2 года                          |

**Варианты исполнений:**

| Модификация      | Цвет свечения | Яркость |
|------------------|---------------|---------|
| Импульс-413-SS-R | Красный       | 0,5 Кд  |
| Импульс-413-SS-G | Зеленый       | 0,3 Кд  |
| Импульс-413-SS-Y | Желтый        | 0,5 Кд  |
| Импульс-413-SS-B | Синий         | 0,5 Кд  |
| Импульс-413-SS-W | Белый         | 0,5 Кд  |

**Стандартный комплект поставки:**

- Электронное табло.
- Технический паспорт.

**Дополнительная комплектация, опции:**

- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").