

Импульс-413-MS часы электронные главные офисные



Электронные часы Импульс-413-MS являются первичными (или Мастер-часами) в системах часофикации по принципу «МАСТЕР-ВЕДОМЫЙ» и предназначены для точного отсчета времени и передачи этого сигнала другим часам.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Данная модель Мастер-часов предназначена для эксплуатации в помещениях (температурный режим от 0° до + 50°С).

К 1 Мастер-часам может быть подключено до 25 ведомых часов. В больших системах времени нужно устанавливать дополнительные часы – ретрансляторы.

Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	Электронные часы - мастер для построения системы часофикации
Габаритные размеры	460x180x75мм
Отображаемые параметры	Текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	130мм
Расстояние видимости	До 50м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров), позволяет устанавливать и корректировать значения времени, даты и других пользовательских настроек.
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от +5...+40 °С; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 54
Напряжение питания	220 В, 50 Гц; потребляемая мощность 4 Вт; длина кабеля питания 1,5м
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло. Стандартное крепление - петли на задней стороне.
Количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Гарантийный срок	2 года



Варианты исполнений:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-413-MS-R	Красный	0,5 Кд
Импульс-413-MS-G	Зеленый	0,3 Кд
Импульс-413-MS-Y	Желтый	0,5 Кд
Импульс-413-MS-B	Синий	0,5 Кд
Импульс-413-MS-W	Белый	0,5 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительная комплектация, опции:

- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Проводной пульт управления с ЖК-экраном № 2 (RS-232, длина 15 м).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).