



30ГРШ-1СЭ громкоговоритель рупорный



Назначение изделия:

Громкоговорители предназначены для воспроизведения речи и музыки на открытых пространствах, а также в помещениях в условиях повышенного шума.

Область применения:

Системы оповещения и трансляции

Функциональные аналоги:

Громкоговоритель 10ГР-38,
звуковая колонна Inter-M CS-810,
настенный громкоговоритель Inter-M SWS-10.

Отличительные особенности:

- расширенный эффективный рабочий диапазон;
- улучшенный уровень характеристической чувствительности;
- электрические параметры адаптированы для работы с системами паркового громкоговорящего оповещения (работа от фидера 30 В или 120 В).

Функциональные возможности и характеристики:

- громкоговорители 10ГР-38СЭ, 10ГР-38СЭ-2, 30ГРШ-1СЭ и звуковая колонна ЗК-1-10 обеспечивают режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40°С до плюс 60°С (исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150);
- громкоговоритель НГ-1-06 обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от 0°С до плюс 60°С (исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150).

Технические характеристики	Значение
Номинальная мощность	30/15/7,5/3,8 Вт
Предельное входное синусоидальное напряжение	30 или 120 В
Эффективный рабочий диапазон	90÷20000 Гц
Уровень характеристической чувствительности(1Вт/м), не мене	103 дБ
Максимальный уровень звукового давления, не менее	120 дБ
Габаритные размеры, не более	363x253x310 мм
Масса, не более	4,5 кг
Цвет корпуса	серый
Материал	пластик
Средний срок службы, не менее	10 лет

Комплект поставки:

- Громкоговоритель;
- Этикетка;
- Упаковка.

По отдельному заказу возможна поставка заказчику комплектов крепления громкоговорителей на столбе.

Отличительные особенности:

- регулировка длины пояса под диаметр столба;
- цинковое покрытие.

Вариант комплекта крепления зависит от диаметра используемой опоры и количества устанавливаемых громкоговорителей.