

## **BS-718-L50SP ареометр стеклянный общего назначения**



Стеклянный ареометр BS-718, серии L50SP предназначен для измерения плотности жидкости в диапазоне от 0,75 до 0,80 г/см<sup>3</sup> и имеют цену деления 0,0005 г/см<sup>3</sup>.

Ареометр отградуирован при температуре жидкости и окружающего воздуха +15°С.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Описание прибора**

Ареометр BS-71-L50SP представляет собой полный стеклянный сосуд цилиндрической формы, запаянный с обеих сторон. К верхней части корпуса припаян стеклянный стержень цилиндрической формы, запаянный сверху, внутри которого прикреплена бумажная полоска с нанесенной ареометрической шкалой, градуированной в г/см<sup>3</sup>. Нижняя часть корпуса ареометра заполнена балластом, сообщающим ареометру вертикальное положение при погружении его в жидкость. Балласт сверху залит связующим веществом. Длина ареометра 335 миллиметров.

### **Технические характеристики**

Тип ареометра	Пределы измерения		Длина не более, мм	Масса не более, г	Цена деления шкалы		Предел основной допускаемой погрешности	
	г/см <sup>3</sup>	кг/м <sup>3</sup>			г/см <sup>3</sup>	кг/м <sup>3</sup>	г/см <sup>3</sup>	кг/м <sup>3</sup>
BS-718 серии L50	0,650-0,700	650-700	335	70	0,0005	0,5	±0,0010	±1,0
	0,700-0,750	700-750						
	0,750-0,800	750-800						
	0,800-0,850	800-850						
	0,850-0,900	850-900						
	0,900-0,950	900-950						
	0,950-1,000	950-1000						
	1,000-1,050	1000-1050						
BS-718 серии L50/SP	0,650-0,700	650-700	335	70	0,0005	0,5	±0,0005	±0,5
	0,700-0,750	700-750						
	0,750-0,800	750-800						
	0,800-0,850	800-850						
	0,850-0,900	850-900						
	0,900-0,950	900-950						
	0,950-1,000	950-1000						
	1,000-1,050	1000-1050						
1,050-1,100	1050-1100							

### **Комплект поставки:**

- Ареометр, BS 718, серия L50 SP, 0.750-0,800 г/см<sup>3</sup> - 1 шт.
- Индивидуальный упаковочный футляр - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Методика поверки - 1 экземпляр на партию.

Поставляется со свидетельством о поверке.