



## АТТ-1505 люксметр



Люксметр АТТ-1505 предназначен для измерения освещенности от источников света различного типа: дневного света, ламп накаливания с вольфрамовой нитью, флуоресцентных ламп, ламп дневного света, ртутных ламп.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### Функциональные возможности:

- Функция удержания текущего показания.
- Функция записи максимального, минимального и среднего значений.
- Функция относительных измерений в процентах.
- Измерение в люксах и фут-канделах.
- Функция автоматического выключения прибора.
- Возможность подключения к ПК через порт USB.
- Наличие ПО для десктопных устройств: Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W), а также для планшетов и мобильных устройств: АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL).

### Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения / погрешность	0...50000 люкс / $\pm 4\%$ ; 0...5000 фут-кандел / $\pm 4\%$
Индикация	Высококонтрастный ЖКИ с высотой цифр 13 мм
Время замера	Около 0,4 с
Датчик	Специализированный фотодиод с цветокорректирующим фильтром
Выходные сигналы	RS232; USB
Питание	Батарея типа «Крона», 9 В
Потребляемый ток	5,3 мА
Габаритные размеры	180x72x32 мм (прибор); 85x55x12 мм (датчик)
Масса (с батареей)	335 г
Габаритные размеры в упаковочной таре	100x60x220 мм
Вес в упаковочной таре	370 г

### Стандартный комплект поставки:

- АТТ-1505 люксметр.
- Датчик.
- Руководство по эксплуатации.
- Программное обеспечение АТТЕЕ Monitor Aktakom ATE Easy Monitor.

### Дополнительный комплект поставки:

- Преобразователь интерфейсов USB-RS232 Актаком ACE-1026.
- Комплект регистрации данных Актаком АМЕ-1026 (состоит из преобразователя интерфейсов Актаком ACE-1026 и программного обеспечения АКТАКОМ Data Logger Monitor-W).
- Программное обеспечение ADLM-W Aktakom Data Logger Monitor.