

## ПО-45-330 пробоотборник



Пробоотборник ПО-45-330 предназначен для отбора проб жидких нефтепродуктов с различных уровней резервуаров.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Наружный диаметр, не более	45 мм
Высота, не более	325 мм
Материал изготовления	Сплав Д16Т
Объем отбираемой пробы, не более	0,33 дм <sup>3</sup>
Масса, не более	1,0 кг

### **Принцип работы**

Конструктивно пробоотборник ПО-45-330 состоит из корпуса и вращающейся вокруг горизонтальной оси овальной крышки-клапана.

Для забора пробы пробоотборник опускается на требуемую глубину резервуара с помощью тросика. При достижении заданной глубины открывается крышка-клапан, после заполнения пробоотборника нефтепродуктом (2 – 3 секунды) подъем пробы осуществляется с помощью тросика, закрепленного за отверстие.

### **Стандартный комплект поставки:**

- Пробоотборник ПО-45-330.
- Паспорт.
- Трос металлический нерж. ст. А4 (12Х18Н10Т) длиной 5 или 10 м\*.

\*По желанию заказчика пробоотборник комплектуется тросом металлическим нерж. ст. А4 (12Х18Н10Т) любой длины.