





**Массогабаритные и эксплуатационные параметры**

Маркоразмер	Диаметр жилы, d, мм	Наружный размер, Dн, не более, мм	Мин. радиус изгиба, мм	Расчетная масса 1 км, кг	Диапазон рабочих температур, °С
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2	0,5	4,90	10 X Dн  допускается однократно 7 X Dн	29,7	монтаж: -10 ÷ 50  эксплуат.: -40 ÷ 70
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,2		5,40x7,95		48,4	
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35	0,7	5,55		34,8	
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,35		6,05x9,25		57,7	
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	0,8	5,85		41,8	
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5		6,35x9,85		69,2	
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	1	6,20		48,7	
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75		6,70x10,60		82,3	
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0	1,1	6,70		57,0	
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0		7,20x11,60		97,7	
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	1,4	7,40	77,3		
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5		7,90x12,70	132,3		
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5	1,8	8,40	103,9		
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x2,5		8,90x14,80	183,0		