

## **PEN-PRO цифровой рефрактометр**



Рефрактометр PEN-PRO имеет диапазон измерений Brix 0.0 ... 85.0%, что подходит для измерений практически любых образцов.

С помощью PEN-PRO можно проводить измерения двумя способами. Либо погрузить кончик прибора в пробу и нажать клавишу START ИЛИ нажать клавишу START и коснуться кончиком прибора пробы. Это новая функция для проведения измерений в непрерывном режиме.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Диапазон температурной компенсации в рефрактометре "PEN-PRO" расширен до 100 градусов (раньше было до 60 градусов), поэтому теперь можно снимать показания с горячих образцов.

Для калибровки и контроля точности рефрактометра во всем диапазоне, используются рефрактометрические жидкости "Сахарозка"

### ***Технические характеристики***

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Диапазон измерения. Brix	0,0...85,0%
Точность	±0,2%
Окружающая температура	10...40°C (температура образцов до 100°C)
Функция АТК	10...100°C
Размеры	16x3,8x1,8 см
Вес	70 г
Питание	Алкалиновая батарея ААА
Класс защиты	IP65 Защита от проникновения пыли и водяной струи. Призма имеет класс защиты IP67 - защита от пыли и временного погружения в воду