



## **CENTER-315 измеритель влажности и температуры**



Цифровой измеритель CENTER-315 предназначен для контроля влажности и температуры товаров и объектов. Измерение температуры воздуха осуществляется в диапазоне от -20 до 60°C (погрешность  $\pm 0,8^\circ\text{C}$ , разрешение 0.1 °C), измерение влажности воздуха - в диапазоне от 0 до 100% (погрешность  $\pm 3\%$ , разрешение 0.1%).

Измеритель CENTER оснащен функцией автоматического отключения.

### **Особенности:**

- 1 вход,
- универсальный датчик,
- удержание,
- расчет минимального и максимального значений,
- дельта-измерения,
- батарейное питание.

### **Технические характеристики**

<b>Температура</b>	
Диапазон температур	Вход T1: -20 °C...60 °C, -4 °F...140 °F
Дискретность измерения	Вход T1: 0,1 °C, 0,1 °F
Погрешность измерения	Вход T1: $\pm 0,8$ °C, $\pm 1,6$ °F
<b>Относительная влажность</b>	
Диапазон влажностей	0%...100%
Дискретность измерения	0,1%
Погрешность измерения	$\pm 3\%$
<b>Дисплей</b>	
Режимы индикации	Температура/время, влажность
<b>Общие данные</b>	
Измерительный вход	1
Цифровая шкала	2 шкалы, 4 разряда
Объем регистратора	нет
Интервалы регистрации	нет
Время установления	Температура: 10 с (универсальный датчик), влажность: 180 с
Автовключение	30 мин
Источник питания	9 В (тип «Крона»)
Срок службы батареи	85 ч
Условия эксплуатации	0°C ... 50°C, отн. влажность не более 90%
Габаритные размеры	54x240x34 мм
Масса	220 г

### **Стандартная комплектация измерителя Center-315:**

- Измеритель Center 315;
- Батарея - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.