



Термодат-10хх регулятор температуры



Приборы серии Термодат-10 предназначены для:

- измерения температуры;
- позиционного или ПИД регулирования температуры;
- аварийной сигнализации.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Регуляторы температуры Термодат-10 имеют универсальный вход, предназначенный для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом.
- Разрешение 1°C или 0,1°C задается пользователем.
- Интуитивно понятное управление обеспечивается 4 кнопками внизу экрана.

Варианты исполнения

	<p>Термодат-10М6 - одноканальный измеритель температуры, аварийный сигнализатор и ПИД-регулятор со светодиодными индикаторами.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Регулятор температуры. – Прочный металлический корпус для щитового монтажа, размер 96x96x82 мм. – Яркие светодиодные индикаторы. – Диапазон температур эксплуатации -30...+50°C. – Гарантия 5 лет. <p>Модель: Термодат-10М6/1УВ/1Р/1Т - 1 универсальный вход, 1 реле, 1 транзисторный выход.</p>
	<p>Термодат-10К6 - одноканальный ПИД-регулятор температуры и аварийный сигнализатор со светодиодными индикаторами.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Регулятор температуры. – ПИД или позиционное регулирование. – Автоматическая настройка ПИД-коэффициентов. – Возможен транзисторный или симисторный выход. – Универсальный вход. – Аварийная сигнализация. – Таймер. – Контроль обрыва датчика. – Защита "холодного" нагревателя. – Прочный металлический корпус. – Гарантия 5 лет. <p>Модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Термодат-10К6-D4/1УВ/1Р/1РС/1Т- 1 универсальный вход, 1 реле, 1 релейно-симисторный выход, 1 транзисторный выход. – Термодат-10К6-D4/1УВ/1Р/1РС/1Т/485 - 1 универсальный вход, 1 реле, 1 релейно-симисторный выход, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485.



	<p>Термодат-10И6 - одноканальный измеритель температуры со светодиодными индикаторами.</p> <ul style="list-style-type: none">- Измеритель температуры.- Прочный металлический корпус для щитового монтажа, размер 96x96x92 мм.- Яркие светодиодные индикаторы.- Диапазон температур эксплуатации -30...+50°C.- Гарантия 5 лет. <p>Типы датчиков:</p> <ul style="list-style-type: none">- Термопары ТХА (К), ТХК(Л), ТЖК(Ж), ТМКн(Т), ТНН(Н);- Термосопротивления Pt, М, Ni, Cu и П;- Датчики с выходом 0...40 мА (0...5; 4...20мА). <p>Совместимость зависит от модели прибора.</p> <p>Модели:</p> <ul style="list-style-type: none">- Термодат- 10И6/1УВ/1А/1Р/485 - 1 универсальный вход, 1 аналоговый выход, 1 реле, интерфейс RS485.- Термодат-10И6/1УВ/1Р/485 - 1 универсальный вход, 1 реле, интерфейс RS485.
	<p>Термодат-10М6-D16 - компактный одноканальный измеритель температуры, аварийный сигнализатор и ПИД-регулятор со светодиодными индикаторами.</p> <ul style="list-style-type: none">- Регулятор температуры.- Прочный металлический корпус для щитового монтажа, размер 48x48x82 мм.- Яркие светодиодные индикаторы.- Диапазон температур эксплуатации -30...+50°C.- Гарантия 5 лет. <p>Модель:</p> <ul style="list-style-type: none">- Термодат- 10М6-D16/1УВ/1Р/1Т- 1 универсальный вход, 1 реле.
	<p>Термодат-10М3 - одноканальный измеритель температуры, аварийный сигнализатор и позиционный регулятор со светодиодными индикаторами.</p> <ul style="list-style-type: none">- Регулятор температуры.- Прочный металлический корпус для щитового монтажа, размер 96x96x82 мм.- Яркие светодиодные индикаторы.- Диапазон температур эксплуатации -30...+50°C.- Гарантия 5 лет. <p>Модель:</p> <ul style="list-style-type: none">- Термодат- 10М3/1УВ/1Р - 1 универсальный вход, 1 реле.
	<p>Термодат-10М6-2У - Одноканальный регулятор температуры, аварийный сигнализатор и позиционный регулятор со светодиодными индикаторами, исполнение в пластиковом корпусе.</p> <ul style="list-style-type: none">- ПИД-регулятор температуры.- Корпус для крепления на DIN-рейку или настенного монтажа.- Яркие светодиодные индикаторы.- Диапазон температур эксплуатации +5...+40°C.- Гарантия 3 года. <p>Модели:</p> <ul style="list-style-type: none">- Термодат- 10М6-2У/1УВ/1Р - 1 универсальный вход, 1 реле.- Термодат- 10М6-2У/1УВ/1Р/485 - 1 универсальный вход, 1 реле, интерфейс RS485.- Термодат- 10М6-2У/1УВ/1Т/485 - 1 универсальный вход, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485.

Технические характеристики

Наименование	10M6	10K6	10I6	10M6-D16	10M3	10M6-2U
Входы	Один универсальный вход					
Выходы	Реле с переключающимися контактами (7А, ~220В)	Реле, симисторный выход, транзисторный выход	Отсутствуют, либо аналоговый транслирующий	Реле с переключающимися контактами (7А, ~220В)		Реле с переключающимися контактами (7А, ~220В), транзисторный
Закон регулирования	ПИД, двухпозиционный		-	ПИД, двухпозиционный	Двухпозиционный	ПИД, двухпозиционный
Диапазон температур измерения*	-270...+2500°C		-270...+1370°C	-270...+2500°C	-270...+1372°C	-270...+2500°C
Напряжение питания	~220 В (номинальное), ~160...250 В (допустимое)					
Потребляемая мощность, не более	8 Вт	10 Вт	8 Вт	8 Вт	8 Вт	7 Вт
Корпус	Металлический, для щитового монтажа					Пластиковый, для монтажа на DIN-рейку или крепления на стену
Дисплей	Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14 мм). Один светодиодный индикатор режима работы	Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14 и 10 мм). Четыре светодиодных индикатора режима	Светодиодный, четырехразрядный, красный, высота символов 14 мм	Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14 мм). Один светодиодный индикатор режима работы		Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14 мм). Четыре светодиодных индикатора режима
Габаритные размеры	Лицевая панель 96x96 мм, глубина 92 мм, вырез в щите 92x92 мм			Лицевая панель 48x48мм, глубина 92 мм	Лицевая панель 96x96 мм, глубина 92 мм, вырез в щите 92x92 мм	90x36x58 мм
Масса, не более	1 кг					0,7 кг
Диапазон рабочих температур	-30...+50°C					+5...+40°C
Влажность	5...90%, без конденсации влаги					

*Зависит от типа датчика

Стандартный комплект поставки:

- Термодат-10хх регулятор температуры.
- Эксплуатационная документация.