



ЛАБ-PRO-ШВ120.70.225-SS шкаф вытяжной общего назначения



Шкаф вытяжной общего назначения рабочая поверхность: единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, высота бортика над столешницей 6мм, глубина 30мм

Базовая комплектация

Рабочий бокс

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- боковые панели – закаленное стекло
- два независимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме

– верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

– задняя и верхняя панели – полипропилен

– на верхней панели

– светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (18 Вт IP65)

– фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)

– два уровня вытяжки

– противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание

– сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

– сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи

– выключатель

– автомат аварийного отключения питания 25А

– две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)

– электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне

– регулируемые опоры

| Габаритные размеры: | Внутренние размеры бокса: |
|----------------------------|----------------------------------|
| Длина, мм: 1200 | 1170 |
| Глубина, мм: 700 | 600 |
| Высота, мм: 2250 | 1200 |