



## АВ терминал весовой



Корпус весового терминала АВ выполнен из нержавеющей стали. Совместно с грузоприемными платформами серий МК, ТВ и 4D образуют весы. С помощью встроенного аккумулятора работают без сети до 80 часов.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Функции:**

- Дополнительные режимы работы:
  - o счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу);
  - o режим процентного взвешивания;
  - o компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
  - o взвешивание животных (подвижных грузов).
- Установка массы тары:
  - o нажатием кнопки «Т»;
  - o вводом массы тары с клавиатуры терминала.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Материал корпуса терминала	Нержавеющая сталь
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	260x161x52 мм
Степень защиты терминала	IP66
Диапазон рабочих температур терминала	-30...+40°C
Масса терминала нетто	2,0 кг
Работа от аккумулятора	до 80 ч
Светодиодный индикатор	1 шт

### **Стандартный комплект поставки:**

- АВ терминал весовой.
- Сетевой адаптер.
- Кабель переходной 4D.
- Крепление терминала к стене.
- Крепление терминала к стойке.
- Эксплуатационная документация.

## Конструкция весового индикатора АВ

